



code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		m	ft
	25	1	10	150	30	450	0,50	0,34	75	3	0,9	60	200
	32	1-1/4	10	150	30	450	0,75	0,50	95	3,7	0,9	60	200
	40	1-37/64	10	150	30	450	1,01	0,68	120	4,7	0,9	60	200
	50	1-31/32	10	150	30	450	1,31	0,88	150	5,9	0,9	60	200
	63,5	2-1/2	10	150	30	450	2,02	1,36	195	7,7	0,9	60	200



Tubo per aspirazione e mandata di olio di oliva idoneo al montaggio dei raccordi EASYSHELL

I **Norme di rispondenza del sottostrato:** IANESCO n° 232/1 per olio di oliva e n°2947 per latte e yogurt, D.M. 21/03/73 e successive modifiche per alimenti grassi, FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti grassi.

Applicazione: tubo spiralato ondulato, flessibile e leggero per aspirazione e mandata di olio di oliva e fluidi alimentari grassi.

Sanificazione: massimo 110°C per alcuni minuti con vapore; massimo 50°C per alcuni minuti con acido peracetico all'1%, acido fosforico al 2%, soda caustica al 5%.

Tubo idoneo per il nuovo sistema di raccordatura EASYSHELL: veloce, funzionale e di facile applicazione.

Temperatura: da -25° a +100°C.

CONSTRUZIONE

Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare e assenza di ftalati.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: blu, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimentari grassi e agli agenti atmosferici.

Marcatura: transfer "IVG Food ..(logo applicazione)...".

Tank truck hose for the suction and discharge of olive oil, suitable to be fitted with EASYSHELL clamp-system

EN **Tube Standards:** D.M.(Minister's Decree) 21/3/73 – FDA Title 21, item 177.2600 for fatty foods – IANESCO n. 232/1 for olive oil and n. 2947 for milk and yogurt.

Application: hardwall corrugated hose, lightweight and flexible, for suction and delivery of olive oil and fatty foods.

Sanification: max. 110°C for a few minutes with steam; max. 50°C for a few minutes with 1% peracetic acid, 2% phosphoric acid, 5% caustic soda.

Hose suitable to be fitted with EASYSHELL clamps: a quick fitting system which is very functional: easy to assemble and time saving.

Temperature: from -25°C (-13°F) to +100°C (+212°F)

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, food quality synthetic rubber, No presence of phthalates

Reinforcement: high strength synthetic cord and steel helix wire

Cover: blue, corrugated (wrapped finish) synthetic rubber, fat and weathering resistant

Branding: continuous spiral stripe "IVG Food (family logo)...".