



ZUCCHELLI
enologica

AGITATORE MECCANICO

codice: AGM-2



ZUCCHELLI
enologica

*LA NUOVA GAMMA DI AGITATORI
PER MISCELARE I VINI CON DELICATEZZA
IL PIU' LEGGERO SOLO 12 KG
IL PIU' ECONOMICO IN COMMERCIO*





Il punto di forza dei nostri agitatori sono la leggerezza, la delicatezza con cui agitano i vini e la praticità d'uso , grazie anche al cavalletto di serie presente su tutti i modelli l'operatore può fissarlo sui serbatoi con una maggior facilità, bastano 15 secondi!!!

Grazie al minor spazio d'ingombro ed al peso contenuto evita di rovinare gli attacchi delle valvole presenti sui serbatoi e quindi la possibilità di usarlo anche su vasche piccole .

Le eliche sono del tipo con apertura centrifuga e creano una turbolenza particolare permettendo al motore di girare con soli 700 giri al minuto (la metà rispetto a tutti quelli presenti sul mercato) questo permette di preservare al meglio le caratteristiche organolettiche dei vini che si vanno ad agitare

CARATTERISTICHE

- Attacco standard Din 50 Maschio
- Motori di dimensioni unificate I.E.C.
- Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox aisi 304
- Dispositivo di tenuta con materiale ceramico
- Dispositivo di tenuta assiale con OR in EPDM
- Scorrimento asta su boccole in teflon
- Elica ad apertura centrifuga ad alta resa
- Carter con protezione antinfortunistica sull'asta e microinterruttore di sicurezza
- Protezione termica sul motore
- Asta rotativa equilibrata
- Massima facilità di smontaggio per la manutenzione
- Nessun problema di pezzi di ricambio nel tempo grazie ad un disegno meccanico con tutti i pezzi contrassegnati da un numero presente nel manuale

ACCESSORI AQUISTABILI SEPARATAMENTE (OPZIONALI)

- Asta con varie misure
- Eliche con varie misure standard, media, grande
- Motore maggiorato per applicazioni particolari
- Inverter elettronico per la regolazione automatica dei giri del motore
- Estrattore per togliere l'asta quando è bloccata dai tartrati nella valvola - Rastrelliera per fissaggio al muro quando non si utilizza
- Attacchi e riduzioni varie da Din a garolla o a Valvole a Farfalla

DATI TECNICI

- Motore: asincrono trifase
- Tensione: 380 V trifase i nominale 1,15 A
- Giri/min.: 700
- Tipo di tenuta: tenuta ceramica/inox
- Tipo di elica: apertura centrifuga ad alto rendimento - Materiale Acciaio AISI 304
- Attacco standard Din 50 Maschio