



POMPA IN LINEA



Modelli: 1515 LP  
2015 LP



## LKX LP trifase

### Dotazione Standard:

- 6.601.0001 Pistola S'10 3/8" M con attacco rapido (mod. 1515 LP-2015 LP).



- 6.602.0044 Lancia 900 mm con attacco rapido (mod. 1515 LP-2015 LP)



- 3.103.0053 Ugello 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

### Optional:

- 6.608.0004 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
- A richiesta versione con vaschetta
- A richiesta versione con vaschetta e dispositivo anticalcare.
- 3.697.0044 Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)

**T.S.**  
Total Stop 24V

### Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua • Tre pistoni in ceramica, pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Avvolgitubo con freno (**opzionale**).

	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
codice	8.621.0934	8.621.0935
pressione d'esercizio/max	150 bar	200 bar
portata	900 l/h	900 l/h
potenza assorbita/tensione	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C	40/140 °C
dimensioni/peso	94x65x90cm / 125 Kg	94x65x90cm / 128 Kg