

## NPX XP




### Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 1211 XP)

- 3.103.0049 Ugello 040 (mod. 1511 XP - 1813 XP)



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

### Optional:

- 6.608.0001 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

### Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di bypass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- Pompa del gasolio a due vie
- Avvolgitubo con freno (**optional**)

	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
codice	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0617
pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150 bar	180 bar
portata	660 l/h	660 l/h	780 l/h
potenza assorbita/tensione	3200W - 230V~50Hz 1ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
dimensioni/peso	94x65x90cm / 97 Kg	94x65x90cm / 98 Kg	94x65x90cm / 99 Kg